



**costruzione
installazione
assistenza**

**GARANZIA
5 ANNI**

ASSISTENZA TECNICA
0522.676796

SAE
SOLUZIONI TRATTAMENTO ACQUE

SAE TECHNOLOGY S.R.L.
CAMPEGINE (Z.I. GIARELLA)
REGGIO EMILIA
TEL. 0522.676796
www.saedepuratori.it
amministrazione@saedepuratori.it

da oltre 25 anni ci prendiamo cura della tua acqua

**ADDOLCITORI
D'ACQUA**
**costruzione
installazione
assistenza**



ADDOLCITORE CABINATO

Serie KS

ADDOLCITORE CABINATO

Serie KS

Gli addolcitori a scambio ionico cabinati **Serie KS** hanno una struttura cabinata in HPDE con display a vista e bombola in VTR contenente la resina. Gli addolcitori cabinati sono particolarmente indicati per usi domestici e trovano largo impiego in tutte quelle situazioni dove si dispone di spazi limitati per una loro collocazione.

Sono impianti completamente automatici con comando a tempo e/o volume in funzione delle esigenze.

La linea curata, l'affidabilità dei componenti impiegati, la semplicità di conduzione unitamente alle elevate prestazioni di esercizio, li rendono un sicuro investimento per la casa al fine di salvaguardare le tubazioni e tutti gli elettrodomestici che quotidianamente utilizzano l'acqua, preservandoli, nel tempo, dai danni provocati dal calcare.

Gli addolcitori **cabinati Serie KS** sono disponibili in quattro modelli: KS-3, KS-5, KS-9 e KS-12.

GARANZIA 5 ANNI

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica per far sì che l'acqua, da essa erogata mantenga le sue caratteristiche di potabilità come da D.M. 25 del 7 febbraio 2012



Conformi al decreto legge
443/90 art. 4.1.bis



GARANZIA 5 ANNI

	KS-3	KS-5	KS-9	KS-12
Larghezza (W)	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Profondità (D)	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Altezza (H)	700 mm	1002 mm	1150 mm	1150 mm
Bombola	8" x 18"	8" x 30"	8" x 35"	10" x 35"
Capacità sale	25 kg	50 kg	75 kg	60 kg



TIMER DIGITALE SERIE SFE Timer display digitale retroilluminato
Facilità di programmazione, sequenza cicli programmabili, visualizzazione acqua addolcita residua da utilizzare.



VALVOLA PENTAIR
Rigenerazione programmabile 1-28 giorni con possibilità di personalizzazione: proporzionale, volume, tempo o solo tempo. By pass con miscelatore durezza e prelievi. Riempimento tino salamoia con acqua trattata.



GENERATORE CLORO AUTOMATICO, come prescritto dal DM 443/90 art. 4.1 bis.
Per eliminazione cariche batteriche e spiacevoli odori.

DATI TECNICI

Modello	Materiale Valvola	Materiale Bombola	Glied Bombola	Controllore	Capacità Salamoia kg	Volume min. Canale (litri)	Quantità sale per rigenerazione	Consumo Energia elettrica	Miscelatore Durezza	Miscelatore Filtrato	Portata massima (litri/min)	Tempi di Rigenerazione	Temperatura d'Impiego	Pressione d'Impiego max.
KS-3	acciaio inox	polipropilene alimentare	TATE	HPDE	25 kg	18 litri	13 kg	4 Watt	220 Volt	1/4"	1,5	volume proporzionale	0-45°	1000 2,0 MAX 8
KS-5	acciaio inox	polipropilene alimentare	TATE	HPDE	40 kg	18 litri	18 kg	4 Watt	220 Volt	3/4"	1,5	volume proporzionale	0-45°	1000 2,0 MAX 8
KS-9	acciaio inox	polipropilene alimentare	TATE	HPDE	80 kg	23 litri	3 kg	4 Watt	220 Volt	1"	1,5	volume proporzionale	0-45°	1000 2,0 MAX 8
KS-12	acciaio inox	polipropilene alimentare	TATE	HPDE	100 kg	33 litri	45 kg	4 Watt	220 Volt	1"	1,5	volume proporzionale	0-45°	1000 2,0 MAX 8